ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ

Условия,при которых запрещено стрелять снарядами индексов 9М27К2,9М27КЗ,9М27Д, аналогичны снаряду индекса 9М27К (п.1.1 ТС-84).

1.2. УКАЗАНИЯ О СТРЕЛЬБЕ

1. Таблицы стрельбы предназначены для стрельбы из боевой машины 9П140 реактивными снарядами индексов 9М27К2 с головной частью 9Н128К2,9М27КЗ, с головной частью 9Н128КЗ,9М27Д,с головной частью 9Н128Д. Стрельба снарядами индексов 9М27К2 и 9М27КЗ проводится без тормозного коль.ца, с малым тормозным кольцом, с большим тормозным кольцом. Стрельба снарядами индекса 9М27Д проводится без тормозных колец.
2. При стрельбе снарядами индексов 9М27К2,9М27КЗ,9М27Д во всех случаях вводить дополнительную поправку по направлению, равную минус 4 тыс.
3. Порядок применения тормозных колец в зависимости от дальности стрельбы для снарядов индексов 9М27К2,9М27КЗ аналогичен снаряду 9М27К (п.1.2 ТС-84).
4. При подготовке исходных данных для стрельбы снарядом индекса 9М27Д пользоваться поправочными графами таблиц стрельбы снарядом индекса 9М27К, при этом установку трубки и прицел определять по исчисленной дальности из таблиц стрельбы снарядом индекса 9М27Д.
5. При подготовке исходных данных для стрельбы снарядами 9М27К2,9М27КЗ пользоваться таблицами стрельбы снарядом 9М27К (ТС-84К, ТС-84КМ,ТС-84КЕ). При этом необходимо вводить дополнительную поправку в дальность лXtrt и вместо табличных поправок д Xwn ' AZwn на баллистический ветер пассивного участка Осевого элемента снаряда 9Ы27К использовать поправки, приведенные в настоящих Таблицах.